





## BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN(MONO CAPA)

## **DIMENSIONES(mm.)**

REALES TOLERANCIA

Largo=250 Ancho=400 Alto=500 Largo=±

Largo=±1% Caras vistas=±3% Otras caras=±5%

PESO= 46 Kg.

UNIDADES/PALE=24

COLORES=Gris.

## **ENSAYOS**

	USOS PREVISTOS		
	SOLERÍA	SOLERÍA	CUBIERTA
	INTERIOR	EXTERIOR	COBIERTA
Reacción al fuego	Clase A1	X	X
Comportamiento frente al fuego	X	X	Satisfactorio
Emisión de amianto	No contiene	No contiene	No contiene
Resistencia a la rotura (Mpa) (Se pueden fabricar en 3 resistencias)	≥3,5(Clase 1S)	≥3,5(Clase 1S)	X
	≥5(Clase 2T)	≥5(Clase 2T)	X
	≥6(Clase 3U)	≥6(Clase 3U)	X
Desgaste por abrasión	≤23 mm	≤23 mm	X
Conductividad térmica	X	X	X
Durabilidad	Satisfactorio	Satisfactorio	Х
X = NO RELEVANTE			

Centro de producción: Fabrica Pretensados Duran S.L. (Badajoz)

