





BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN(MONO CAPA)

DIMENSIONES(mm.)

REALES TOLERANCIA

Largo=300 Ancho=130/120 Alto=300 La

Largo=±1% Caras vistas=±3% Otras caras=±5%

PESO= 22 Kg. UNIDADES/PALE=63

COLORES

Gris, Blanco, Albero y Salmón.

ENSAYOS

	USOS PREVISTOS		
	SOLERÍA	SOLERÍA	CUBIERTA
	INTERIOR	EXTERIOR	COBIENTA
Reacción al fuego	Clase A1	X	X
Comportamiento frente al fuego	X	X	Satisfactorio
Emisión de amianto	No contiene	No contiene	No contiene
Resistencia a la rotura (Mpa) (Se pueden fabricar en 3 resistencias)	≥3,5(Clase 1S)	≥3,5(Clase 1S)	X
	≥5(Clase 2T)	≥5(Clase 2T)	X
	≥6(Clase 3U)	≥6(Clase 3U)	X
Desgaste por abrasión	≤23 mm	≤23 mm	X
Conductividad térmica	X	X	X
Durabilidad	Satisfactorio	Satisfactorio	X
X = NO RELEVANTE			

Centro de producción: Fabrica Pretensados Duran S.L. (Badajoz)

