





BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON (MONOCAPA) Canaleta 40x20x10/6

DIMENSIONES(mm.)

REALES TOLERANCIA

Largo=200 Ancho=400 Alto=100/60

Largo=±1% Caras vistas=±3% Otras caras=±5%

PESO= 15 Kg.

UNIDADES/PALE=90

COLORES = Gris

ENSAYOS

	USOS PREVISTOS		
	SOLERÍA	SOLERÍA	CUBIERTA
	INTERIOR	EXTERIOR	CODILITIA
Reacción al fuego	Clase A1	X	X
Comportamiento frente al fuego	X	X	Satisfactorio
Emisión de amianto	No contiene	No contiene	No contiene
Resistencia a la rotura (Mpa) (Se pueden fabricar en 3 resistencias)	≥3,5(Clase 1S)	≥3,5(Clase 1S)	X
	≥5(Clase 2T)	≥5(Clase 2T)	X
	≥6(Clase 3U)	≥6(Clase 3U)	X
Desgaste por abrasión	≤23 mm	≤23 mm	Х
Conductividad térmica	X	Х	X
Durabilidad	Satisfactorio	Satisfactorio	Х
X = NO RELEVANTE	•		

Centro de producción: Fabrica Pretensados Duran S.L. (Badajoz)

